



BOLETIM TÉCNICO

Data:
03/08/2017

Revisão:
00

PRODUTO:	EPS H-SA
CAS NUMBER:	POLIESTIRENO 9003-56-6 / PENTANO 109-66-0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÍNIMO	MÁXIMO
Umidade (%)		0.50
Pentano (%)	6	8
Peneiragem, %		100
F.M (%)		0.40

APLICAÇÕES:

- Pode ser utilizado na fabricação de moldes para Fundição, bloco de motor, blocos isolantes para construção civil, caixas térmicas, embalagens industriais, telhas industriais e residenciais. Embalagens de linha fria, enfeites.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Sacos de 25kg ou Big bag de 750 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Armazenar em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.