

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 1 de 10

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome: RESINA EPÓXI SM601RX75

Nome Adequado para o Embarque: Resina, Solução, Inflamável

Empresa: Kalium Chemical Com. Import. E Export. Ltda

Matriz: Av. das Nações Unidas, 10.989 – 12º andar – Vl. Olimpia – São Paulo / SP – Cep: 4578.900 – Fone: 11 2162.1488 Fax: 11 2162.1483

Filial I: Av. Cel. Marcos Konder, 950 – Sala 19 – Ed. Valentim Center – Centro – Itajaí / SC – Cep: 88301-300 - Fone: 47 3249.0480

Site: www.kaliumchemical.com.br

Telefone de Emergência: 0800 707 7022 – Suatrans-Cotec

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Mistura

Perigos principais: Inflamável. Vapores mais pesados do que o ar. Pode formar misturas explosivas com o ar. Não respirar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis. Utilizar somente em locais bem ventilados. Evitar o contato com a pele, olhos e vestuário. Utilizar máscara adequada quando a ventilação for inadequada.

Classificação de perigo do produto:

Toxicidade para órgão-alvo após única exposição – Categoria 3.

Toxicidade aguda: Inalação - Categoria 3.

Corrosão / Irritação - Categoria 2.

Dano Olhos / Irritação - Categoria 2A.

Sensibilização respiratória - Categoria 1.

Sensibilização Cutânea - Categoria 1.

Efeitos na Saúde:

Nocivo por inalação e em contato com a pele.

Irritante para olhos e pele.

Pode causar sensibilização pelo contato da pele .

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaução:



Palavra de advertência:

ATENÇÃO.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

RESINA EPÓXI SM601RX75

Página 2 de 10

Frase de advertência:

Provoca irritação cutânea.

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Provoca irritação ocular grave.

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Frase de precaução:

Evite respirar poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.

Usar luvas de proteção.

Pedir instruções específicas antes da utilização.

EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não aplicável.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto: Mistura

Nome: Fenol , 4,4' - (1 - metiletilideno) bis , polímero com 2,2' - [(1-metiletilideno) bis (4,1-fenileneoximetileno)] bis [oxirano) e] (baseado no DGEBA polímero)

CAS n°: 25036-25-3

Concentração: 74% – 76%

Nome: Xileno

CAS n°: 1330-20-7

Concentração: 24% - 26%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descrição das medidas de primeiros socorros:

Conselho geral: Remover as roupas e o calçados contaminados, completamente embebidos imediatamente.

Inalação: Remover a pessoa exposta para o ar livre. Aplicar respiração artificial se a vítima parar de respirar. Encaminhar imediatamente ao médico.

Contato com a pele: Sem perda de tempo conduzir a vítima toda vestida para um chuveiro. Retirar roupas e calçados contaminados. Não apalpar nem friccionar as partes atingidas. Lavar com sabão e água corrente abundante por 15 minutos (mínimo). Avaliar a necessidade de encaminhar ao médico.

Contato com os olhos: Sem perda de tempo, lavar com água corrente no mínimo por 15 minutos, mantendo as pálpebras bem afastadas. Remova lentes de contato, se tiver. Encaminhar ao oftalmologista com urgência.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 3 de 10

Ingestão: Não provoque vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a boca com água fresca, e imediatamente fazer a diluição, fornecendo à vítima grandes quantidades de água e, se possível, vários copos de leite. Manter a vítima em local com ar fresco. Procurar atendimento médico imediatamente, levando o rótulo do produto ou esta ficha.

Ações a serem evitadas: Não administrar nada oralmente ou provocar o vômito em vítima inconsciente ou com convulsão.

Notas para o médico: Em todos os casos de demasiada exposição, recomenda-se a consulta médica imediata. No caso de contato com os olhos aconselha-se a consulta a oftalmologista. Mantenha sob vigilância médica por 48 horas se tiver ocorrido aspiração. Evite aspiração. Trate sintomaticamente. O tratamento deve ser concentrado no controle de sintomas e das reações clínicas do paciente. Após os primeiros socorros, somente será necessário tratamento dos sintomas que reaparecerem.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção:

Apropriados: Dióxido de carbono, Pó Químico Seco, espuma resistente a álcool, água pulverizada. Não apropriados: Água em forma de jato.

Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura: Por efeito de incêndio podem descompor-se os materiais seguintes: Dióxido de carbono. Altas temperaturas podem provocar reação interna do recipiente, provocando explosão do mesmo.

Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio: Equipamento de proteção para o pessoal de combate a incêndios. Utilizar equipamento de proteção compatível com os materiais presentes. Remover os recipientes da área de incêndio, se você pode fazê-lo sem risco. Isolar por 800 metros em todas as direções; também considerar evacuação inicial de 800 metros em todas as direções. Sempre ficar longe de embalagens envoltas em chamas. Não espalhe o material derramado com jatos d'água de alta pressão. O escoamento das águas pode causar danos ambientais. Névoa de água pode ser usada para arrefecer as embalagens fechadas. Em caso de incêndio arrefecer as embalagens com neblina de água.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência:

Recomendações para o pessoal da não emergência: Evacuar o pessoal para áreas de segurança. Não respirar os vapores ou aerossóis. Prever a existência de ventilação suficiente. Evite o contato com a pele e os olhos. Afastar as pessoas e posicionar-se a favor do vento de derramamento / vazamento. Recomendações para atendentes de emergência: Manusear de acordo com a boas práticas de higiene industrial e de segurança. No caso de formação de vapores utilizar um aparelho respiratório com um filtro apropriado. No caso de pó ou de aerossol formação utilização respirador com um filtro apropriado.

Precauções ao meio ambiente:



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 4 de 10

Evitar que o produto entre nas canalizações. Não permitir a contaminação de água do solo. Avisar as autoridades caso o derrame tenha entrado em cursos de água ou sistema de drenagem. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. Conter e cobrir o produto derramado com areia seca ou terra ou outro material seco adequado. Manter em recipientes adequados para eliminação.

Métodos e materiais para a contenção e limpeza:

Recolher com produtos que absorvam líquidos (areia, vermiculita, serragem). Mantenha o recipiente fechado. Deve ser incinerado em uma planta de incineração adequada e autorizada. Eliminar residualmente as substâncias contaminadas.

Produto residual pode ser removido usando vapor ou spray de água quente.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

Precauções para manuseio seguro: Evitar derramamento e contato com pele e olhos. Pessoas suscetíveis a reações alérgicas não devem manusear este produto. É necessária uma higiene pessoal meticulosa. Lavar as mãos e partes do corpo contaminadas com água e sabão, antes de deixar o local de trabalho. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Não permita que este material entre em contato com a pele ou olhos. Não respirar os gases, vapores, fumos, aerossóis. Evitar contato com a pele. Evitar a liberação para o meio ambiente. Não permitir que os resíduos atinjam o esgoto. Manipular e abrir recipiente com cuidado.

Assegurar uma boa ventilação / exaustão no local de trabalho. Evitar a formação de aerossóis. Abrir e manusear o recipiente com cuidado. Precauções para prevenir incêndios e explosões: Manter uma máscara de respiração sempre preparada.

Armazenamento

Manter afastado do calor, faíscas e chamas. Manter os recipientes hermeticamente fechados, em local seco, fresco e bem ventilado. Manter fora do alcance das crianças e animais.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Armazenar conforme as normas locais. Armazenar em recipiente próprio, protegido de luz direta, em lugar seco, frio, bem ventilado, separado de materiais incompatíveis, de comida e bebida. Armazenar em embalagens completamente fechadas e tapadas até as utilizar. Fechar os recipientes abertos e armazenar em posição vertical para prevenir fugas. Não armazenar o material em recipientes não rotulados. Utilizar recipiente apropriado para evitar a contaminação ambiental.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle:

ACGIH TLV = 100 PPM TW - 8 HOURS



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 5 de 10

STEL = 150 PPM, A4

Medidas de controle de engenharia:

Providencie ventilação e exaustão local sob controle.

Medidas de proteção pessoal:

Proteção dos olhos/face: Usar óculos de proteção aprovados. Usar proteção para os olhos.

Proteção da pele: Em caso de risco de contato: Utilizar avental ou roupas especiais de proteção.

Proteção das mãos: Utilizar luvas de proteção.

Proteção respiratória: No caso exposição à névoa, spray ou aerossol exposição utilizar vestuário de proteção adequado. Aparelhos de respiração com filtro combinado.

Outras Proteções Adicionais: Providenciar instalações especiais – chuveiro de emergência e lava-olhos. Utilizar roupas apropriadas para prevenir contato repetido ou prolongado com a pele.

Medidas de higiene: Não fumar na área de trabalho! Lavar-se ao fim de cada turno de trabalho e antes de comer, fumar ou utilizar o sanitário. Lavar imediatamente com água e sabão caso a pele fique contaminada. Tirar imediatamente qualquer roupa que ficar contaminada. Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Informações sobre as propriedades físicas e químicas:

Aspecto: Líquido.

Cor: Amarelo.

Odor: Xileno.

pH: Não aplicável.

Ponto / intervalo de fusão: Informação não disponível

Ponto / intervalo de ebulição: 138 – 144°C.

Ponto de fulgor: 34° C (vaso fechado)

Temperatura de Auto-ignição: 465°C

Limite Inflamabilidade:

Superior: 7,6%

Inferior: 1,7%

Temperatura de ignição: Informação não disponível

Temperatura de decomposição: Informação não disponível

Pressão de vapor: 5.3 mmHg a 20 °C

Densidade de vapor: 3,7 * (AR = 1)

Gravidade Específica: 1,09 g / ml a 25 °C

Velocidade de evaporação: Informação não disponível.

Solubilidade em / miscibilidade com água: Insolúvel.

Coefficiente de distribuição (n-octanol/água): Informação não disponível.

Viscosidade: Dinâmico: Informação não disponível.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 6 de 10

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições específicas:

Estabilidade: Estável em uso geral e em condições de armazenamento.

Condições Especiais de reações perigosas: Calor excessivo pode provocar aumento de pressão do solvente, provocando ruptura dos recipientes.

Condições a evitar: Fontes de ignição, chamas, equipamento de produza faísca.

Incompatibilidade: Ácidos, bases, amins e agentes oxidantes.

Produtos de decomposição perigosos: Amins alifáticas.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre efeitos tóxicos: Toxicidade aguda – oral: Dados insuficientes para os critérios da classificação.

Toxicidade aguda – oral:

Ratos (masculino) LD50 = 2,0 mg/kg

- a) Toxicidade aguda;
- b) Corrosão/irritação cutânea;
- c) Lesões oculares graves/irritação ocular;
- d) Sensibilização respiratória ou cutânea;
- e) Mutagenicidade em células germinativas;
- f) Carcinogenicidade;
- g) Toxicidade reprodutiva;
- h) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única;
- i) Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida;
- j) Perigo de aspiração.

Corrosão/irritação cutânea: Irritante para a pele e as mucosas.

Lesões oculares graves/irritação ocular: Irritante aos olhos.

Sensibilização respiratória ou cutânea: Sensibilização da pele: Irritante para a pele e as mucosas.

Mutagenicidade em células germinativas: Não existe nenhuma informação relevante disponível.

Carcinogenicidade: Não existe nenhuma informação relevante disponível.

Toxicidade reprodutiva: Não existe nenhuma informação relevante disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única): Não existe nenhuma informação relevante disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Não há dados disponíveis.

Persistência e degradabilidade: Não há dados disponíveis.

Potencial bioacumulativo: Bioacumulação é improvável.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 7 de 10

Coefficiente de repartição: Não determinado.

Mobilidade no solo: Não há dados disponíveis.

Resultados da avaliação PBT e mPmB: Não há dados disponíveis.

Outras informações ecológicas: Classe de perigo para a água 1 (D) (classificação pelas listas): Pouco perigoso para a água. Não permita a entrada em águas, águas residuais ou solos.

Outros efeitos adversos Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de tratamento e disposição: O tratamento e a disposição dos resíduos do produto devem ser feitos em ambiente adequado, por pessoas treinadas com a utilização de equipamentos especiais e os EPI's recomendados para se evitar o contato com o produto, seus vapores ou névoas. Os vazamentos devem ser contidos e recolhidos para posterior descarte após neutralização.

Produto: Assegure-se que todas as agências Federais, Estaduais e locais recebem a notificação apropriada de derramamentos e dos métodos de descarte. Resolução CONAMA 005/1993, Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O descarte de efluentes líquidos de qualquer natureza para cursos de águas deve atender a valores de pH no intervalo de 5 a 9. Caso o descarte do efluente seja realizado através de um sistema de esgoto, estes valores, para o mesmo parâmetro, passam a ser de 6 a 10.

Resíduos de produto: Consulte as agências ambientais reguladoras para aconselhamento sobre as práticas de disposições aceitáveis. Entrar em contato com as autoridades locais pertinentes. Pode ser incinerado quando em conformidade com a regulamentação local. Ou descarte em um aterro de resíduos químicos aprovado.

Embalagem usada: As embalagens vazias devem ser drenadas e tampadas antes de operações de movimentação e transporte. Caso a embalagem não seja convenientemente lavada e descontaminada, a mesma é considerada contendo produto.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais
Terrestre, marítimo e aéreo:

Regulamentações nacionais e internacionais

Regulamentações terrestres:

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Resolução nº 420/04 e alterações.

N.º ONU: 1866

Classe de risco: 3

Risco Subsidiário: -

N.º de risco: 30

Grupo de embalagem: III

Nome apropriado para embarque: Resina, Solução, Inflamável

Regulamentações marítimas:

IMO – *International Maritime Organization*



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

RESINA EPÓXI SM601RX75

Página 8 de 10

IMDG – *International Maritime Dangerous Goods Code* (2010 ed.)

DPC – Diretoria de Portos e Costas

N.º ONU: 1866

Classe de risco: 3

Grupo de embalagem: III

IMDG-EmS: F-E , S-E

Regulamentações aéreas:

IATA – *International Air Transport Association*

DGR – *Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009*

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

N.º ONU: 1866

Classe de risco: 3

ATA-Aeronave Passageiros: -

IATA-Aeronave Cargueira: -

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Lei Nº 9.605 de 18/05/98 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Decreto Nº 96.044 de 18/05/88 – Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos – RTPP.

Resolução nº 3665/11 ANTT – Atualiza do Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - RTPP

Decreto Nº 1.797 de 25/01/96 – Dispõe sobre a execução do Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 de dezembro de 1994.

Decreto Nº 2.866 de 08/12/98 – Dispõe sobre a execução do Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Alcance Parcial para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos – Infrações e Multas.

Decreto Nº 3.179 de 21/09/99 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (Regulamenta a Lei Nº 9.605/98).

Resolução nº 420/04 ANTT – Instruções Complementares ao RTPP e ao RFPP – classificação e ralação dos produtos perigosos, e alterações.

Resolução Nº 168 do CONTRAN - Dispõe sobre os Cursos de Treinamento Específico e Complementar para Condutores de Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos Perigosos.

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

Portaria nº 229, de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Portaria Nº 1.274, de 25 de agosto de 2003: Produto sujeito a controle e fiscalização do Ministério da Justiça – Departamento de Polícia Federal – MJ/DPF, quando se tratar de importação, exportação e reexportação, sendo indispensável Autorização Prévia de DPF para realização destas operações.

NBR 7500 Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos.

NBR 7501 Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 9 de 10

NBR 7503 Transporte terrestre de produtos perigosos – Ficha de emergência e envelope - Características, dimensões e preenchimento.

NBR 9735 Conjunto de equipamentos para emergências no transporte terrestre de produtos perigosos (EPI, KIT e Extintor).

NBR 13221 Transporte terrestre de resíduos.

NBR 14064 Atendimento a emergência no transporte terrestre de produtos perigosos.

NBR 14095 Área de estacionamento para veículos rodoviários de transporte de produtos perigosos.

NBR 14619 Transporte terrestre de produtos perigosos – Incompatibilidade química.

NBR 14725 Ficha de informações de segurança de produtos químicos – FISPQ.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Irritante

FRASES DE RISCO:

R10 Inflamável

R20 / 21 Nocivo por inalação e em contato com a PELE.

R36 / 38 Irritante para os olhos e pele.

FRASES DE SEGURANÇA:

S16 Manter afastado de fontes de ignição – não FUMAR .

S25 Evitar o contato com os olhos.

S28 Após contato com a pele, lave imediatamente, com bastante água e sabão.

S36 / 37 / 39 Usar proteção luvas e os olhos / face

Só manuseie o produto após ter lido e compreendido a FISPQ. Os dados e informações aqui transcritos de revestem de caráter meramente complementar e fornecidos de boa fé, não significando que esgotem completamente o assunto. Nenhuma garantia é dada sobre o resultado da aplicação destes dados e informações, não eximindo os usuários de sua responsabilidade em qualquer fase do manuseio e transporte do produto. Prevaecem sempre, sobre as informações aqui oferecidas, os Regulamentos Governamentais existentes. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

As informações contidas nesta FISPQ estão baseadas nas especificações técnicas dos produtos comercializados pela **Kalium Chemical Com. Import. E Export. Ltda.**

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CAS – Chemical Abstracts Service

CL50 – Concentração letal 50%

DL50 – Dose letal 50%

LT – Limite de Tolerância

NA – Não aplicável

NR – Norma Regulamentadora

TLV - Threshold Limit Value



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) **RESINA EPÓXI SM601RX75**

Página 10 de 10

Referências bibliográficas:

- AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2012.
- Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 4. rev. ed. New York: United Nations, 2011.
- HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Abr. 2011.
- MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jan. 2011
- TOXNET - TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>.
- NIOSH – *The National Institute for Occupational Safety and Health* – <http://www.cdc.gov/niosh/>
- OSHA – *Occupational Safety and Health Administration* – <http://www.osha.gov/>
- NJDHSS – *New Jersey Department of Health and Senior Services* – <http://www.state.nj.us/health/>
- ECB – *European Chemical Bureau* – <http://ecb.jrc.ec.europa.eu/>
- IPCS – *International Program on Chemical Safety* – <http://www.inchem.org/>
- IARC – *International Agency for Research on Cancer* – <http://www.iarc.fr/>
- ECHA – *European Chemical Agency* - <http://echa.europa.eu/>
- NBR-14725:2012 – Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br>

Esta FISPQ foi elaborada por ATPP Produtos Perigosos (www.atpp.com.br).

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2012 segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition*).