



BOLETIM TÉCNICO

Data:
19/07/2017

Revisão:
01

PRODUTO:	WANOL F3156 – POLIOL POLIÉTER
CAS NUMBER:	009082-00-2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Líquido viscoso incolor a amarelado Pálido.	
Cor (APHA)		≤50
Teor de Água (%)		≤0.048
pH	5	7
K (ppm)		≤3
Teor de Hidroxila (mgKOH/g)	55.0	57.0
Viscosidade (mpa.s/25°C)	450	600

APLICAÇÕES:

- Fabricação de espumas de poliuretano flexíveis

TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambor com 200 kg

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Armazenar em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.

Kalium Chemical Com. Imp. e Exp. Ltda
Matriz: Av. das Nações Unidas, 10.989 –12º Andar – Vila Olímpia - CEP: 04578-900 - São Paulo - Brasil
Fone: 11 2162.1488 - Fax: 11 2162.1483
Filial I: Av. Cel. Marcos Konder, 950 – Sala 19 – Ed. Valentim Center – Centro – Itajaí / SC –
Cep: 88301-300 - Fone: 47 3405-0208
www.kaliumchemical.com.br