

	<h1>BOLETIM TÉCNICO</h1>	Data: 09/03/2020
		Revisão: 00

PRODUTO:	VAE - 4025N - Pó redispersível de acetato de etileno (VAE)
CAS NUMBER:	24937-78-8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Pó Branco	
Teor de sólidos, %	97	99
Teor de cinzas (1000°C), %		12
Densidade aparente, g/l		500
Tamanho da partícula, %	80	
PH	6	8
Tamanho da partícula, %		≥80
Temperatura mínima para a formação de filme	05°C	
Temperatura de transição vítrea	10°C	20°C

APLICAÇÕES:

- Utilizado na fabricação de argamassa adesiva, rejunte, EIFS (sistema de isolamento térmico exterior), massa de corrida à base de cimento, colocação de pisos de auto nivelamento.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Sacos de 25 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Evitar: locais úmidos e sem ventilação.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.