



BOLETIM TÉCNICO

Data:
19/04/2022

Revisão:
01

PRODUTO:	PTMEG - 1000
CAS NUMBER:	25190-06-1

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Líquido transparente, pastoso em baixa temperatura	
Peso molecular, g/mol	975	1025
Teor de Hidroxila (mgKOH/g)	109.5	115.1
Acidez (mgKOH/g)		0.05
TEOR DE ÁGUA (ppm)		150
Cor (APHA)		40
BHT (ppm)	170	270

APLICAÇÕES:

- Utilizado na produção de fibras de spandex (poliuretano), elastômeros de poliuretano e elastômeros de éter de copoliéster (borracha termoplástica - TPU), adesivos e selantes, resinas para tintas e vernizes, elastômeros de poliamida, etc.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambores de 200 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Manter em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.