



BOLETIM TÉCNICO

Data:
16/11/2022

Revisão:
02

PRODUTO:	BORRACHA DE POLIBUTADIENO (OG BR CB 29) – ALTO CIS
CAS NUMBER:	9003-17-2

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ensaio	Mínimo	Máximo
Aparência	Marrom	
Viscosidade Mooney ML 1+4/100 °C	30	70
Teor de Cinzas, %		1
Teor de óleo, %	25	35
Teor de Cis 1,4, %	96	-

APLICAÇÕES:

- Utilizado na fabricação de pneus, correias transportadoras, blocos de rodagem, solas de calçados, correias em V, grande utilização indústria automobilística etc. O produto pode ser misturado com borracha natural na produção de produtos com maior espessura e que requerem alta resistência à reversão, além de melhorar a resistência à abrasão.

As borrachas vulcanizadas têm excelente resistência ao envelhecimento, reversão, abrasão e rachaduras flexíveis, boa flexibilidade a baixas temperaturas e alta resiliência.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Caixas de 1200kg com fardos de 30 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.