



BOLETIM TÉCNICO

Data:
29-01-18

Revisão:
03

PRODUTO:	BORRACHA SBR 1502
CAS NUMBER:	9003-55-8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ensaio	Mínimo	Máximo
Aparência	Marrom	
Teor de Voláteis, %		0.5
Teor de Cinzas, %		1.0
Ácido Orgânico, %	4.7	6.9
Estireno combinado, %	22.5	24.5
Viscosidade Mooney ML 1+4/100 °C	47	57
Resistência a Tração (500mm/Min) MPa	24.5	-
Resistência a Tração (500mm/Min) Kgf/cm ³	250	-
Elongamento (500mm/Min), %	350	-
300% Módulos MPa	16.4	-
300% Módulos kgf/cm ³	167	-

APLICAÇÃO:

- Fabricação de pneus, componentes de borracha para indústria automobilística, calçadista, indústria de tapetes, adesivos, construção civil.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Caixas de 1260 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.

Kalium Chemical Com. Imp. e Exp. Ltda
Matriz: Av. das Nações Unidas, 10.989 - 12º Andar -Vila Olímpia- CEP: 04578-900 - São Paulo - Brasil
Fone: 11 2162.1488 - Fax: 11 2162.1483
Filial I: Av. Cel. Marcos Konder, 950 - Sala 19 - Ed. Valentim Center - Centro - Itajaí / SC
Cep: 88301-300 - Fone: 47 3249.0480
www.kaliumchemical.com.br