



# Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

## Produto: EPS NF 212

Página 1 de 9

### 1. Identificação

Nome do produto: EPS NF 212

Empresa: Kalium Chemical Com. Import. E Export. Ltda

Matriz: Av. das Nações Unidas, 10.989– 12º andar - Vl. Olimpia – São Paulo / SP – Cep: 04578.900

Fone: (11) 2162.1488

Filial I: Av. Cel. Marcos Konder, 950 – Sala 19 – Ed. Valentim Center – Centro – Itajaí / SC – Cep: 88301-300

Fone: (47) 3249.0480

Site: [www.kaliumchemical.com.br](http://www.kaliumchemical.com.br)

Telefone de Emergência: 0800 707 7022 – Suatrans – COTEC

### 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

#### Classificação da mistura:

Toxicidade aguda – Dérmica: Categoria 5

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo: Categoria 2

#### Elementos apropriados da rotulagem:

**Pictogramas:** Não exigido

**Palavra de advertência:** Atenção

#### Frases de perigo:

H313: Pode ser nocivo em contato com a pele

H401: Tóxico para os organismos aquáticos

#### Frases de precaução:

##### Prevenção:

P273: Evite a liberação para o meio ambiente.

#### Resposta à emergência:

P312: Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

**Armazenamento:** Não exigidas

#### Disposição:

P501: Descarte o conteúdo/recipiente em ...

# Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

## Produto: EPS NF 212

Página 2 de 9

### Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Dados indisponíveis.

### 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

**Identificação:** Mistura de substâncias

Nome	Concentração	CAS nº	EC nº
Poliestireno	93 a 95%	9003-53-6	Dado indisponível
Pentano	5 a 6%	109-66-0	Dado indisponível
Ciclododecano	<1%	3194-55-6	Dado indisponível
Butano	<1%	106-97-8	Dado indisponível

### 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

**Informações gerais:** Certifique-se de que o pessoal médico esteja ciente dos materiais envolvidos e tome precauções para proteger a si mesmo.

**Contato com os olhos:** Em caso de contato com os olhos, imediatamente, lave em fluxo de água abundante por 20 minutos, abrindo os olhos com o auxílio dos dedos. Procure um médico.

**Contato com a pele:** Em caso de contato com a pele, imediatamente, lave em fluxo de água abundante por 20 minutos. Procure um médico. Remova e isole roupas e sapatos contaminados. Quando o contato for em pouca quantidade, evite espalhar para as demais áreas do corpo.

**Ingestão:** Procure atendimento médico de emergência. Não utilize respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado o produto. Ofereça respiração artificial, com auxílio de uma máscara de bolso equipada com uma válvula unidirecional ou outro respirador médico adequado.

**Inalação:** Retire da exposição e mude para ambiente com ar fresco rapidamente. Mantenha a vítima tranquila e imóvel.

### 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Informações gerais:** Perigos específicos decorrentes do produto químico (ex: produtos de combustão perigosos):

- Pode ser inflamado por calor, faíscas ou chamas



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### Produto: **EPS NF 212**

Página 3 de 9

- Os recipientes podem explodir quando aquecidos.
- Alguns desses materiais podem queimar, mas nenhum ignite prontamente.
- O fogo produzirá gases irritantes e / ou tóxicos.
- Se inalado, pode ser prejudicial.

#### **Meios de extinção:**

**Meios adequados de extinção:** areia seca, pó químico seco, espuma resistente ao álcool, pulverização de água, espuma regular, dióxido de carbono.

**Meios de extinção não indicados:** correntes de água de alta pressão

#### **Equipamento de proteção especial e precauções para bombeiros:**

- Deixe água de controle de fogo para posterior disposição.
- Não espalhe o material.
- Se não houver riscos mova os recipientes da área de incêndio.
- Incêndio envolvendo tanques: Reabasteça recipientes com grandes volumes de água mesmo após o fogo cessar. Retire dispositivos de segurança que emitam ondas sonoras e equipamentos de ventilação. Sempre fique longe de tanques envoltos em fogo.

**Ponto de fusão:** NA

**Ponto de ebulição:** NA

**Classificação NFPA (estimada):** Não avaliado.

### **6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

**Informações gerais:** Evitar vazamentos ou derramamentos. Não deixe os produtos entrarem nos drenos.

**Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos emergenciais:** Elimine todas as fontes de ignição. Pare o vazamento, se você puder fazê-lo sem risco. Não tocar ou caminhar sobre material derramado. Cubra o produto derramado com uma folha de plástico para evitar a propagação. Evitar a formação de poeira.

**Precauções ambientais e procedimentos de proteção:** Impedir a entrada em vias navegáveis, esgotos, porões ou áreas confinadas

**Derramamentos / vazamentos:** Absorver ou cobrir com areia seca, terra ou outro material incombustível e transferir para recipientes. Com pá limpa coloque o material em um



# Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

## Produto: EPS NF 212

Página 4 de 9

recipiente limpo e seco e cubra de forma a deixar livre a passagem de ar. Mover os recipientes da área de derramamento.

**Nota:** Em caso de derramamento de grande volume; mantenha distância da área.

### 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

**Precauções para manuseio seguro:** Lave-se bem após o manuseio. Utilizar equipamentos de proteção pessoal, conforme NR-06. Evite altas temperaturas.

**Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade:** Armazene em local fresco e seco. Identifique de forma clara e visível o nome da substância. Mantenha afastado de fontes de ignição, do calor e da chama. O recipiente de armazenamento deve ser fechado/ vedado.

### 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Medidas de controle de engenharia:** As instalações que armazenam ou utilizam este material devem ter equipamento apropriado de exaustão mecânica para fins de controle ambiental quanto a aerossóis. Necessário ter unidade de lavagem dos olhos e uma estação de chuveiro de segurança.

**Nota:** Não há em literatura e/ou definições da OSHA, dados que definam as concentrações máximas e mínimas desta substância em ar ambiente. Recomenda-se, diminuir a exposição ao máximo possível, realizando controle ambiental e exames periódicos no pessoal que tenha contato.

#### **Medidas de proteção pessoal:**

**Proteção de olhos/face:** use óculos de proteção apropriado ou óculos de proteção química como descrito nos regulamentos de proteção de olho e rosto da NR-06 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978).

**Proteção da pele:** Use luvas de proteção química adequadas para evitar a exposição da pele. Use vestuário de proteção apropriado para evitar a exposição da pele. Utilize luvas para proteção contra produtos químicos. Vista roupas e sapatos apropriados a produtos químicos.

**Proteção respiratória:** Use respirador apropriado, conforme NR-06 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978).

Se a exposição for ao material particulado, os equipamentos de proteção respiratória recomendados devem ter filtragem facial ou respirador com purificador de ar.

Recomenda-se filtro de ar (HEPA) ou ventilador equipado com filtro para poeira, névoa, fumo.

Na falta de oxigênio (<19,5%), use o respirador de ar fornecido ou a respiração autônoma.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### Produto: EPS NF 212

Página 5 de 9

**Proteção ocular:** Utilizar óculos de segurança apropriado, conforme NR-06 (Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978).

#### 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Aspecto físico:** sólido

**Forma:** esferas (conjunto de esferas)

**Cor:** branco

**Odor:** inodoro

**Densidade:** 1,04 a 1,111g/cm<sup>3</sup> (20°C)

**PH:** Dados indisponíveis

**Pressão de vapor:** Dados indisponíveis

**Densidade de vapor:** Dados indisponíveis

**Taxa de evaporação:** Dados indisponíveis

**Viscosidade:** Dados indisponíveis

**Ponto de ebulição:** NA

**Ponto de fusão:** NA

**Temperatura de autoignição:** 488 a 496°C

**Temperatura de decomposição:** Dados indisponíveis

**Solubilidade:** insolúvel

**Fórmula molecular:** Dados indisponíveis

**Peso molecular:** Dados indisponíveis

#### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade química:** Quando em chamas, pode produzir gases tóxicos e podem ocasionar irritação. Porém, estável em condições normais de temperatura e pressão.

**Condições a serem evitadas:** descarga estática, choque ou vibração. Também, calor, faíscas ou chamas.

**Incompatibilidades com outros materiais:** Materiais combustíveis.

**Produtos perigosos provenientes da decomposição:** Gases com potencial tóxico e/ou irritante.

**Polimerização perigosa:** Não há relatos.

#### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Corrosão/irritação da pele:** Não classificado.

**Nota:** Em um estudo primário sobre irritação da pele do ciclododecano com três coelhos brancos da Nova Zelândia masculino e três do sexo feminino. Foi verificada apenas um



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### Produto: EPS NF 212

Página 6 de 9

eritema muito leve e uma quase irritação perceptível. Os resultados indicam que a substância não é um irritante primário da pele e tendo potencial mínimo para irritação da pele.

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** Não classificado.

**Nota:** Quanto ao Pentano há relato de lesão transitória na conjuntiva, após a exposição ocular a uma única dose de 0,1 ml, no entanto, sem evolução de respostas nas córneas ou íris.

**Sensibilização respiratória ou à pele:** Não classificado.

**Mutagenicidade em células germinativas:** Não classificado.

**Nota:** testes *in vitro* e *in vivo*, foram negativos à mutagenicidade do Pentano.

O butano pode produzir o derivado butadieno, o qual é classificado como 1B mutagênico (contendo  $\geq 0,1\%$  de butadieno).

**Carcinogenicidade:** Não classificado.

**Nota:** Há dados de pesquisa clínica vitalício com exposição oral ao Ciclododecano durante 18 meses em camundongos, os quais demonstraram resultado negativo no surgimento de tumores e exposição a esta substância.

O butano pode produzir o derivado butadieno, o qual é classificado como 1A cancerígeno (contendo  $\geq 0,1\%$  de butadieno).

**Toxicidade à reprodução:** Não classificado.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos-exposição única:** Não classificado.

**Nota:** Em estudo de toxicidade oral aguda de ciclododecano, 5 ratos machos e 5 fêmeas (cepa Charles River CD) foram avaliados. Observou-se que as fêmeas apresentavam diarreia em 1 em cada 5, hipoatividade em 1 de 5. Já os machos apresentavam hipoatividade em 3 de 5, opacidade córnea em 3 de 5 e queda da pálpebra em 3 de 5. Nenhum dos animais morreu.

O Pentano provocou efeitos narcóticos em camundongos após 5 minutos de exposição a uma concentração de 96mg/L.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos-exposição repetida:** Não classificado.

**Nota:** Estudos com Ciclododecano, demonstram que há toxicidade oral na exposição por 90 dias em ratos. Foi verificado aumento de pesos do fígado na dose mais baixa (100 mg/kg/dia) em ambos os sexos. Também, foi verificado aumento no peso da tireóide em uma dose média em fêmeas (300mg/kg/dia).

**Perigo por aspiração:** O 2-metilbutano pode ser fatal se aspirado.

# Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

## Produto: EPS NF 212

Página 7 de 9

**Toxicidade aguda:** Categoria 5, conforme item 2 deste documento. Porém, ATEmix > 7.1113 mg/L/4hr, sendo:

- Toxicidade oral (ingestão): DL<sub>50</sub> do Pentano= 5,000mg/Kg bw (ratos).
- Toxicidade oral (ingestão): DL<sub>50</sub> do Ciclododecano > 20,000mg/Kg bw (ratos).
- Dérmica: DL<sub>50</sub> do Pentano = 3,000mg/Kg bw (coelhos).
- Dérmica: DL<sub>50</sub> do Ciclododecano > 20,000mg/Kg bw (coelhos).
- Inalatória: não há classificação de risco; porém, são determinadas as seguintes concentrações: Poliestireno (sólido) CL<sub>50</sub> = 56,6mg/L/30min (ratos); Pentano (líquido) CL<sub>50</sub> = 295mg/L/30min (ratos), Ciclododecano (sólido) CL<sub>50</sub> > 200mg/L/4horas (ratos); Butano (gás) CL<sub>50</sub> > 658mg/L/4horas (ratos).

## 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Ecotoxicidade:

Poliestireno: tóxico para peixes (*Oryzias latipes*) CL<sub>50</sub> > 500mg/L – 48 horas.

Pentano: tóxico para peixes (*Oryzias latipes*) CL<sub>50</sub> = 9,6mg/L – 96 horas.

Ciclododecano: tóxico para peixes (*Lepomis macrochirus*) CL<sub>50</sub> >100 mg/l – 96 horas.

Butano: tóxico para peixes CL<sub>50</sub> >1,000 mg/L – 96 horas.

Pentano: tóxico para *Daphnia magna* CE<sub>50</sub> =9,74mg/L – 96 horas.

Ciclododecano: tóxico para *Daphnia magna* CE<sub>50</sub> > 0,0032 mg/L – 48 horas.

Pentano: tóxico para algas *Scenedesmus subspicatus* CE<sub>50</sub> = 1,1mg/L – 96 horas.

Ciclododecano: tóxico para algas *Scenedesmus subspicatus* CE<sub>50</sub> > 0,0025mg/L – 96 horas.

### Persistência e degradabilidade:

Pentano: baixa persistência e degradabilidade não avaliada.

Butano: baixa persistência e degradabilidade não avaliada.

Ciclododecano: Alta persistência e degradabilidade não avaliada.

### Potencial bioacumulativo:

Pentano: esperada baixa bioacumulação (log Kow=3,45).

Ciclododecano: esperada alta bioacumulação (log Kow=7.74).

Butano: esperada baixa bioacumulação (log Kow=2,89).

### Biodegradação:

Poliestireno: Em teste de biodegradação com lodo ativado (30 mg /L), 2% de biodegradação foi observado após 28 dias (OECD TG 302C)

Pentano: no teste de biodegradação, observou-se uma biodegradação de 70% após 192 horas.

Ciclododecano: Não é biodegradável.

Butano: Em testes de biodegradação, apresentou taxa de 72,6% após 35 dias.

**Mobilidade no solo:** Baixo potencial de mobilidade no solo. Relatada a estimativa de 80L/Kg.



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: EPS NF 212**

Página 8 de 9

---

**Outros efeitos adversos:** Não relatados.

#### **13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL**

##### **Métodos recomendados para destinação final:**

**Informações gerais:** Recomendável incinerar o lixo; se não for possível, deve-se enterrar o lixo especificado em local apropriado e com controle de administração após esmagamento, corte ou derretimento, sendo o diâmetro máximo recomendado de 15 cm.

**Nota:** Considere as exigências de acordo com o regulamento de gerenciamento de tratamento de resíduos.

#### **14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE**

Classificação segundo Resolução 5232/2016 - ANTT

**Terrestre**

**ONU nº:** 2211

**Nome apropriado para embarque:** Polímeros, expansível, evoluindo para vapor inflamável

**Classe/subclasse de risco principal:** 9

**Risco subsidiário:** 90

**Grupo de embalagem:** III

**Nome técnico:** Poliestireno, pentano

**Perigo ao meio ambiente:** Tóxico ao ambiente aquático

#### **15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES**

**TSCA:** classificação de produtos químicos

**ABNT NBR 14725-2, de 26 de Agosto de 2009, Versão corrigida em 26 de Julho de 2010:** Produtos Químicos – Informações sobre segurança; saúde e meio ambiente. Parte 2: Sistema de classificação de perigo.

**ABNT NBR 14725-3, de 12 de Maio de 2012, Versão corrigida em 12 de Maio de 2015:** Produtos Químicos – Informações sobre segurança; saúde e meio ambiente. Parte 3: Rotulagem.

**ABNT NBR 14725-4, de 19 de Novembro de 2014:** Produtos Químicos – Informações sobre segurança; saúde e meio ambiente. Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ).



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

### **Produto: EPS NF 212**

Página 9 de 9

---

#### **16. OUTRAS INFORMAÇÕES**

As informações acima são consideradas precisas e representam a melhor informação atualmente disponível.

No entanto, não damos garantia de comercialização ou de qualquer outra natureza, expressa ou implícita, em relação a tais informações, e não assumimos qualquer responsabilidade decorrente da sua utilização.

Os usuários devem fazer suas próprias investigações, a fim de determinar, possíveis adequações dos dados para seus propósitos específicos.

#### **Referências:**

- ABNT NBR 14725-2, de 26 de Agosto de 2009, Versão corrigida em 26 de Julho de 2010.
- ABNT NBR 14725-3, de 12 de Maio de 2012, Versão corrigida em 12 de Maio de 2015.
- ABNT NBR 14725-4, de 19 de Novembro de 2014.
- Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 (NR-06)
- Resolução 5232/2016 - ANTT
- [www.osha.gov](http://www.osha.gov)
- [www.unece.org](http://www.unece.org)
- [www.ghs-sga.com](http://www.ghs-sga.com)
- [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu)
- <http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics1043.htm>
- IARC. Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Geneva: World Health Organization, International Agency for Research on Cancer, 1972-PRESENT (Multivolume work)., p. S7 216 (1987)
- <http://csi.micromedex.com/fraMain.asp?Mnu=0>