



BOLETIM TÉCNICO

Data:
14/09/2017

Revisão:
03

PRODUTO:	BORRACHA SBR 1712
CAS NUMBER:	9003-55-8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Ensaio	Mínimo	Máximo
Aparência	Marrom escuro	
Teor de Voláteis, %		0.5
Teor de Cinzas, %		1.0
Ácido Orgânico, %	3.9	5.7
Teor de Óleo, %	25.8	28.8
Estireno combinado, %	22.5	24,5
Viscosidade Mooney ML 1+4/100 °C	44	54
Resistência a Tração (500mm/Min)	20.6	-
Resistência a Tração (500mm/Min)	210	-
Elongamento (500nn/Min), %	520	-
300% Módulos	9.0	-
300% Módulos	92	-

APLICAÇÃO:

- Utilizado como matéria prima para fabricação de pneus, compostos de borracha para indústria automobilística, calçadista e fabricação de tapetes.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Caixas de 540 kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

Os valores de propriedades acima são dados de referencia não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização.

Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.