



BOLETIM TÉCNICO

Data:
27/09/2019

Revisão:
00

PRODUTO:	N-Pentano 95%
CAS NUMBER:	109-66-0

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	
	MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	Líquido Transparente	
Densidade (60°F/60°F)	0,62	0,65
C4 & Leves (wt.ppm)	Anotar	
Iso Pentano (wt.%)	Anotar	
Normal Pentano (wt.%)	95,00	
Ciclo Pentano (wt.%)		0,60
Outros Hidrocarbonetos (wt.%)		1,00
Água (wt.ppm)		100
Total Olefinas (wt.ppm)		1000
Cor Saybolt	+30	
Enxofre Total (wt.ppm)		10
Doctor Test	Sweet	
Corrosão em lâmina de cobre		1 a
Material não volátil (mg/100ml)		1,0

APLICAÇÕES:

- Utilizado como expensor para espumas de poliuretanos rígidos, e para a fabricação de EPS (Polietileno expansível). Inofensivo à camada de ozônio e ao efeito estufa.

TIPO DE EMBALAGEM:

- Isotâncques de 14.000 Kg.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Armazenar em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade. Mantenha afastado de materiais incompatíveis.

Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.