



# BOLETIM TÉCNICO

Data:  
29/01/2020

Revisão:  
01

<b>PRODUTO:</b>	Wannate MDI -50
<b>CAS NUMBER:</b>	26447-40-5

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO	
		MÍNIMO	MÁXIMO
Aparência	VISUAL	Líquido Levemente Rosado	
Número Cromático (Hazen)	GB/T 605-2006		30
Ponto de Cristalização/ °C	GB/T 7533-1993		15
Pureza %	GB/T 13941-2015	99.6	
Conteúdo de NCO (m/m%)	ASTMD5155/B	33,40	
Cloro Hidrolisável %	GB 12009.2-2016		0.0050
Ciclo-hexano insolúvel %	GB/T 13941-2015		0.200
2,4 Isômero/%	GB/T 13941-2015	50	54
4,4 Isômero/%	GB/T 13941-2015	44.5	49.0

## APLICAÇÕES:

- Compostos poliuretânicos para calçados, para peças da indústria automotiva, compostos para recobrimento de cilindros de impressão e revestimento de produtos para exploração de petróleo.

## TIPO DE EMBALAGEM:

- Tambores de 235 kg.

## CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM:

- Em área coberta com ambiente seco, arejado e protegido da luz, longe de possíveis focos de chama e umidade.

*Os valores de propriedades acima são dados de referência não se constituindo parâmetros de garantia da sua utilização. Devido a grande quantidade de fatores que podem influenciar o processamento e a utilização deste produto, estas informações não isentam o utilizador do produto da realização de seus próprios testes e controles.*